

Info: Die Listen-Tags und für unsortierte Listen

Mit diesen Tags kannst du Listen erstellen. „ul“ steht für „unsorted list“ (*unsortierte Liste*) und „li“ für „list item“ (Listenelement). Sie zu verwenden ist ziemlich einfach. Das Tag beinhaltet den Oberpunkt und die Unterpunkte, d.h. liegt eine Schachtelungsebene tiefer als . Schau dir den HTML-Code für folgende Liste an:

Wochentage • Montag • Dienstag • Mittwoch	<pre>Wochentage Montag Dienstag Mittwoch </pre>
--	---

Komplizierter wird es erst, wenn eine Liste mehr als eine Ebene hat, denn dann muss man die Listen ineinander Schachteln, sodass es eine Liste in der Liste gibt (siehe Beispiel unten).

Aufgaben

1. Notiere die Liste im Heft (so wie im kleinen linken Kasten oben), die aus folgendem HTML-Code generiert wird:

```
<ul>Dienste im Internet
  <li>Suchmaschinen
    <ul>
      <li>Google</li>
      <li>Fireball</li>
    </ul>
  </li>
  <li>News
    <ul>
      <li>Spiegel online</li>
      <li>Tagesschau</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Wetter</li>
</ul>
```

2. Erstelle eine neue Datei namens ungeordnete listen.html und speichere sie in deinem Üben-Ordner ab. Tippe nun den Quellcode ab und schaue dir das Ergebnis im Browser an.
3. Für geordnete Listen (*ordered list*) werden die Tags und verwendet. Speichere deine Datei unter dem Namen geordnete Listen ab und ersetze das -Tag durch . Schaue dir das Ergebnis im Browser an. Was ist anders?
4. Erstelle den HTML-Code zu folgendem Dateiverzeichnis in einer Datei namens Reiseziele.html.

